

Описание

Особенно подходит для автомобилей Renault.

Высокотехнологичное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Препятствует вредным отложениям, обеспечивает надежную смазку, максимальную защиту и высокую мощность. Обеспечивает быстрое снабжение маслом двигателя и турбоагнетателя.

Свойства

- проверенно на катализаторах и турбоагнетателях
- превосходная чистота двигателя
- отличная смазывающая устойчивость
- оптимальная стабильность к старению
- быстро смазывает
- предотвращает возникновение отложений
- превосходное поведение при высоком давлении и сопротивление износу

Спецификации / допуски

ACEA C3 • MB-Approval 226.52 • Renault RN 17

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:

Renault RN 0700* • Renault RN 0710* • *except Renault Sport/Alpine

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,855 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	73,0 мм ² /с ASTM D7042
Вязкость при 100°C	12,4 мм ² /с ASTM D7042
Вязкость при -30 °C (CCS)	≤ 6600 мПа•с ASTM D5293
Вязкость при -35 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Индекс вязкости	165 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	≥ 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-39 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592



Технические данные

Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	9,7 % CEC-L-40-A-93
Общее щелочное число	8,5 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	≤ 0,8 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Сфера применения

Для всех бензиновых двигателей (кроме RS и Alpine), всех дизельных двигателей без сажевого фильтра, а также для дизельных двигателей с сажевым фильтром, начиная с 2018 модельного года. Подходит для турбодвигателей и двигателей с катализаторами.

Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля! Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, несмешанного с другими, продукта.

Имеющиеся упаковки

1 л	21402
пластиковая канистра	AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 л	21403
пластиковая канистра	AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 л	21404
пластиковая канистра	AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 л	21399
пластиковая канистра	AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

Top Tec 4410 5W-30

Имеющиеся упаковки

20 л Bag-in-Box	21961
	AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR- HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO- RU-SK-SV-TR-ZH
60 л бочка из черной пластины	21400
	DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 л бочка из черной пластины	21401
	DE-EN-ES-FR-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.