Información del producto
Top Tec 6610 0W-20

PI 27/10/27/2026

Descripción

Aceite premium de motor antifricción de alta tecnología de última generación basado en tecnología sintética. Incluso con cargas extremas proporciona una lubricación óptima, una excelente estabilidad de la película lubricante y un desgaste y una formación de depósitos mínimos. Perfectamente adecuado para motores con sistema de arranque y parada automáticos. Garantiza el máximo rendimiento.



Propiedades

- excelente limpieza del motor
- óptima resistencia al envejecimiento
- probado en turbocompresores y catalizadores
- alta seguridad de lubricación
- alta estabilidad de cizallamiento
- excelente protección contra el desgaste
- excelente comportamiento térmico con altas y bajas temperaturas
- funcionamiento suave del motor
- presión de aceite óptima bajo todas las condiciones de servicio
- larga vida útil del motor

Especificaciones / Homologaciones

ACEA C5 • API SQ • Ford WSS-M2C 952-A1 • Jaguar / Land Rover STJLR.03.5006 • MB-Approval 229.71 • Opel OV 040 1547 - A20

LIQUI MOLY recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.° de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:

GM dexos D

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para motores)	0W-20 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	39 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	8 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viscosidad a -35 °C (CCS)	⩽ 6200 mPas ASTM D 5293
Índice de viscosidad	185 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	⩾ 2,6 mPas ASTM D 5481

Datos técnicos

Punto de fluidez	-42 °C DIN ISO 3016
Pérdida de evaporación (Noack)	11 % CEC-L-10-A-93
Punto de combustión	220 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	9,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	⩽ 0,8 % DIN 51575
Número de color (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Campos de aplicación

Para vehículos de gasolina y diésel. Especialmente desarrollado para los requisitos de Ford, Jaguar / Land Rover, Mercedes-Benz, Opel, GM y otros fabricantes.

Aplicación

¡Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos! La eficacia óptima solo se obtiene en el uso sin mezclar.

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	21660 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Bidón de plástico	21661 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Bidón de plástico	21662 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Bidón de plástico	21663 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com

Información del producto

Top Tec 6610 0W-20

PI 27/10/27/2026

Envases disponibles

60 l Barril de placa negra	21664 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Barril de placa negra	21666 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com