

Описание

Высокоэффективная присадка для снижения шума загрязненных и осмоленных гидрокомпенсаторов. Очищает масляные отверстия и каналы в масляном контуре и обеспечивает их оптимальную работу. Улучшает работу натяжителей цепи ГРМ, наполненных маслом под давлением, в результате чего снижается шум цепи ГРМ.



Свойства

- снижает шумы при работе гидрокомпенсаторов
- очищает отверстия клапанов
- улучшает смазывающую способность масла
- проверено на катализаторах и турбоагнетателях

Технические данные

Цвет / внешний вид	orange, klar
Плотность при 20°C	0,887 г/см ³ DIN 51757
Форма	liquid
Запах	characteristic
Вязкость при 20°C	1100 мПа•с

Сфера применения

Для всех бензиновых и дизельных двигателей. Можно смешивать со всеми моторными маслами, имеющимися в продаже. Подходит для зубчатых ремней, работающих в масляной ванне.

Внимание!

**Не подходит для мотоциклов с муфтой сцепления,
работающей в масле!**

Применение

Содержимого банки (300 мл) достаточно на объем масла до 6 л. Добавление может осуществляться в любой произвольный момент времени. После добавления дать мотору прогреться. Для обеспечения успеха на длительный срок снова использовать присадку после каждой замены масла.

Имеющиеся упаковки

300 мл жестяной баллончик 3919
D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.