

Getriebeöl CLP 320**Beschreibung**

Mineralischer Getriebschmierstoff mit hervorragenden Schmier- und Verschleißschutzeigenschaften. Hergestellt aus hochwertigen Grundölen und modernsten Schwefel-Phosphor-Additiven.

Eigenschaften

- hoher Verschleißschutz
- dauerhafter Korrosionsschutz
- geringe Schaumneigung
- hohes Druckaufnahmevermögen

Freigaben

Schmieröl DIN 51517 CLP 320 • Schmieröl SEB 181 226 CLP 320

Technische Daten

ISO-Viskositätsklasse	VG320 DIN 51519
Dichte bei 15 °C	0,895 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	320 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	24 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	95 DIN ISO 2909
Pourpoint	-21 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	244 °C DIN ISO 2592
Neutralisationszahl	0,5 mg KOH/g DIN 51558 T1
Demulgiervermögen bei 82 °C	15 min DIN ISO 6614
Schaumverhalten bei 24 °C	0/0 ml ISO 6247
Schaumverhalten bei 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Schaumverhalten bei 24 °C nach 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Luftabscheidevermögen	30 min DIN ISO 9120
Korrosionswirkung auf Stahl	0-B DIN ISO 7120
Korrosionswirkung auf Kupfer	1-125 A3 DIN EN ISO 2160

**Technische Daten**

FZG-Zahnradkurztest
Normaltest A/16,6/140

Schadenskraftstufe
>12,
Spez.Gew.Änderung
<0,27 mg/KWh
DIN 51354 Teil 2
4
DIN ISO 2049

Farbzahl (ASTM)

Einsatzgebiet

Geeignet zum Einsatz in Industriegetrieben, Wälz- und Gleitlagern mit hohen Druckbelastungen, insbesondere auch für Großanlagen mit Umlaufschmierung.

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	1057 D-GB
60 l Fass Blech	3565 D-GB
205 l Fass Blech	4119 D-GB

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.