

Περιγραφή

Υπερσύγχρονο συνθετικό λεπτόρρευστο λιπαντικό κινητήρα για διαστήματα συντήρησης και χρήση όλο το έτος. Ο συνδυασμός συνθετικών βασικών λιπαντικών με υπερσύγχρονη τεχνολογία πρόσθετων εγγυάται ένα χαμηλού ιξώδους, μεγάλης αντοχής σε διάτμηση λιπαντικό κινητήρα, που αποτρέπει με ασφάλεια τις επικαθήσεις, μειώνει τις απώλειες του κινητήρα από την τριβή και προστατεύει με ιδανικό τρόπο από τη φθορά. Το Synthoil Longtime SAE 0W-30 προτείνεται για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων με τούρμπο και καταλύτη.

Ιδιότητες

- ιδανική πίεση λαδιού υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα
- κορυφαία εξοικονόμηση καυσίμου
- γρήγορη τροφοδοσία λαδιού σε χαμηλές θερμοκρασίες
- μεγάλη προστασία από φθορά
- μεγάλη ασφάλεια λίπανσης
- εξαιρετικά χαμηλή απώλεια λόγω εξάτμισης
- ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες
- ακραία αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες

εγκρίσεις

ACEA A3 • ACEA B4 • API SM

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές

BMW Longlife-98 • MB 229.3 • VW 502 00 • VW 505 00

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα)	0W-30 SAE J300
Πυκνότητα στους 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	69 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	12 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -40 °C (MRV)	≤ 60000 mPas ASTM D 4684
Ιξώδες στους -35 °C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D5293
Δείκτης ιξώδους	175 DIN ISO 2909
HTHS στους 150°C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σημείο ροής	-51 °C DIN ISO 3016
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	9 % ASTM D 5800-08 Method B
Σημείο ανάφλεξης	230 °C DIN ISO 2592
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L4,5 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Ιδανικό για σύγχρονους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες επιβατικών οχημάτων με και χωρίς υπερτροφοδότηση καθώς και με και χωρίς εναλλακτική αέρα-αέρα. Ιδιαίτερα κατάλληλο για παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιών και υψηλές απαιτήσεις κίνησης.

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές υλικών λειτουργίας των κατασκευαστών των οχημάτων και των κινητήρων.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	8976 BOOKLET
5 l κάνιστρο πλαστικό	8977 BOOKLET
20 l κάνιστρο πλαστικό	1173 D-GB-I-E-P
60 l βαρέλι μεταλλικό	1174 D-GB
205 l βαρέλι μεταλλικό	1175 D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.