

## Huile pour tondeuse à gazon SAE 30

### Description

Huile moteur monograde contenant des huiles de base de haute qualité et présentant une teneur élevée en additifs. Assure une excellente lubrification, une propreté optimale du moteur, une très bonne protection contre l'usure et une longue durée de vie du moteur de tondeuse. Établit une protection fiable contre la corrosion dans des conditions défavorables et pendant l'hiver. Compatible avec catalyseur.

### Propriétés

- faible perte par évaporation
- miscible avec les huiles moteur courantes
- protection anti-usure élevée
- compatible avec catalyseur
- excellent effet nettoyant
- très bonnes propriétés de dispersion
- grande résistance au vieillissement
- excellent pouvoir lubrifiant

### Agréments

API SJ

### Données techniques

Grade SAE (huiles moteur)	30 SAE J300
Densité à 15 °C	0,875 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscosité à 40 °C	90 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	11,6 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Indice de viscosité	115 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-33 °C DIN ISO 2592
Perte par évaporation (Noack)	6,8 % ASTM D 5800-08 Method B
Point d'inflammation	230 °C DIN ISO 3016
Indice de base total	11 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	1,2 g/100g DIN 51575
Indice de couleur (ASTM)	4 DIN ISO 2049

### Champs d'application

Pour les moteurs à 4 temps de tondeuses, groupes électrogènes de secours et autres moteurs exigeant



une huile monograde de la classe de viscosité SAE 30 avec les spécifications établies.

### Utilisation

Tenir compte des spécifications et prescriptions des fabricants de groupes, d'appareils.

### Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	1264 D-BOOKLET
5 l Bidon plastique	1266 D-BOOKLET

**Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.**