

## Synthoil Race Tech GT1 10W-60

## Περιγραφή

Συνθετικό λιπαντικό κινητήρα υψηλών επιδόσεων για ακραίες συνθήκες χρήσης. Με ιξώδες πολλαπλού εύρους 10W-60 και μεγάλη αντοχή σε θερμοκρασίες. Βελτιστοποιεί την απόδοση του κινητήρα. Άμεση λίπανση στην ψυχρή εκκίνηση και άριστη προστασία από φθορές.

## Ιδιότητες

- εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα
- δυνατότητα ανάμιξης με λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου
- μεγάλη ασφάλεια λίπανσης
- ελεγμένο σε καταλύτες
- ιδανική αντοχή σε γήρανση
- ιδανική λίπανση σε ακραίες συνθήκες χρήσης
- γρήγορη τροφοδοσία λαδιού σε χαμηλές θερμοκρασίες
- εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση λαδιού
- εξαιρετικά χαμηλή απώλεια λόγω εξάτμισης

## εγκρίσεις

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN

**Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές**

Fiat 9.55535-H3

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα) | 10W-60<br>SAE J300                       |
| Πυκνότητα στους 15 °C          | 0,855 g/cm <sup>3</sup><br>DIN 51757     |
| Ιξώδες στους 40 °C             | 168 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04 |
| Ιξώδες στους 100 °C            | 24 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04  |
| Ιξώδες στους -30 °C (MRV)      | < 60000 mPas<br>ASTM D4684               |
| Ιξώδες στους -25 °C (CCS)      | ≤ 7000 mPas<br>ASTM D5293                |
| Δείκτης ιξώδους                | 175<br>DIN ISO 2909                      |
| HTHS στους 150°C               | ≥ 3,5 mPas<br>ASTM D5481                 |
| Σημείο ροής                    | -36 °C<br>DIN ISO 3016                   |
| απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack) | 5,3 %<br>CEC-L-40-A-93                   |
| Σημείο ανάφλεξης               | 240 °C<br>DIN ISO 2592                   |



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ολικός βαθμός αλκαλικότητας | 10,5 mg KOH/g<br>DIN ISO 3771 |
| θειική τέφρα                | 1,0 - 1,6 g/100g<br>DIN 51575 |
| Αριθμός χρώματος (ASTM)     | 3,5<br>DIN ISO 2049           |

## Πεδίο χρήσης

Για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες με και χωρίς τούρμπο. Ιδιαίτερα κατάλληλο για υψηλές απαιτήσεις κίνησης και αγωνιστική χρήση.

## Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές υλικών λειτουργίας των κατασκευαστών των οχημάτων και των κινητήρων.

## Διαθέσιμες συσκευασίες

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1 l κάνιστρο πλαστικό  | 8908<br>BOOKLET    |
| 5 l κάνιστρο πλαστικό  | 8909<br>BOOKLET    |
| 20 l κάνιστρο πλαστικό | 1392<br>D-GB-I-E-P |
| 60 l βαρέλι μεταλλικό  | 1393<br>D-GB       |
| 205 l βαρέλι μεταλλικό | 1394<br>D-GB       |

**Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.**