

Hartwachs

Beschreibung

Flüssiges Hartwachs zur Hochglanzversiegelung. Mit Intensivlangzeitschutz. Diese hochwertige Pflegeemulsion schützt neue und aufbereitete Lacke vor aggressiven Umwelteinflüssen sowie bei häufigen Fahrzeugwäschen. Hartwachs bietet den Vorteil bequemer Anwendung, die Lackflächen werden über einen langen Zeitraum zuverlässig gegen schädliche Einflüsse geschützt und behalten ihren entsprechenden Glanz.

Eigenschaften

- strahlender Hochglanz
- superleicht auszupolieren
- hervorragender Langzeitschutz
- sehr ergiebig
- bildet einen haftfesten Schutzfilm

Technische Daten

Geruch	charakteristisch, Erdbeere
pH-Wert	7,5
Dichte	0,95 g/ml
Farbe/Aussehen	weiß
Flammpunkt	> 65 °C
Form	viskos
Basis	Wachse, Silikone, Polymere

Einsatzgebiet

Speziell für Bunt- und Metalliclacke, neuwertig oder entsprechend aufbereitet. Optimale Versiegelung der Lackoberflächen gegen Witterungseinflüsse.

Anwendung

Die zu behandelnden Flächen müssen vorher gründlich gereinigt und sorgfältig getrocknet sein. Hartwachs vor Gebrauch kräftig schütteln, anschließend auf weichen Lappen, Poliertuch oder Schwamm geben und mit kreisenden Bewegungen auf die Lackflächen dünn und gleichmäßig auftragen. Nur Teilflächen behandeln. Hartwachs antrocknen lassen, bis sich ein matter Belag bildet. Diesen mit sauberen und trockenem Tuch auspolieren. Nicht bei direkter Hitzeeinwirkung oder auf warmen Lackflächen anwenden. Regelmäßige Anwendung ergibt optimale Lackpflege.

Erhältliche Gebinde

500 ml Flasche Kunststoff 1422
D-GB-I-E-P



gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig