

Aceite para el cambio Truck (GL4) 75W-90

Descripción

El aceite sintético para transmisiones garantiza el funcionamiento excelente de los grupos incluso con grandes oscilaciones de temperatura. El desgaste se reduce a un mínimo. Garantiza un excelente grado de eficacia de la transmisión y un máximo ahorro de combustible. Indicado para intervalos de cambio de aceite muy largos.

Propiedades

- asegura el óptimo funcionamiento del cambio
- excelente protección contra el desgaste
- máximo ahorro de combustible
- para intervalos de cambio de aceite extremadamente prolongados

LIQUI MOLY también recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.º de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación

API GL4 • MB 235.11

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para transmisiones)	75W-90 SAE J306
Densidad a 15 °C	0,870 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	106,0 mm ² /s ASTM D7042
Viscosidad a 100 °C	15,6 mm ² /s ASTM D7042
Índice de viscosidad	157 DIN ISO 2909
Viscosidad a -40 °C (Brookfield)	<150000 mPas ASTM D2983
Punto de fluidez	-51 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	200 °C DIN ISO 2592
Número de color (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

Campos de aplicación

Aceite de alto rendimiento para transmisiones para obtener intervalos de cambio de aceite prolongados en cajas de cambio de vehículos comerciales, en concreto para la serie Actros de Mercedes Benz.

Aplicación

Observar las prescripciones del fabricante del

automóvil o grupo.

Envases disponibles

20 l Bidón de plástico	1446 D-GB
60 l Barril de placa negra	1448 D-GB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

