

Truck Transmissieolie (GL4) 75W-90**Beschrijving**

Volledig synthetische transmissieolie garandeert zelfs bij grote temperatuurschommelingen een uitstekende werking van de aggregaten. De slijtage wordt tot een minimum beperkt. Zorgt voor een uitstekende transmissie-efficiëntie en maximale brandstofbesparing. Geschikt voor langste olieerversingsintervallen.

**Eigenschappen**

- garandeert een optimale aandrijffunctie
- voortreffelijke slijtagebescherming
- maximaal brandstofbesparend
- voor extreem lange olieerversingsfrequenties

Verpakking

20 l Jerrycan kunststof	1446
	D-GB
60 l Zwarte plaat vat	1448
	D-GB

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden

API GL4 • MB 235.11

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Technische gegevens

SAE-klasse (transmissieoliën)	75W-90 SAE J306
Dichtheid bij 15 °C	0,870 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	106,0 mm ² /s ASTM D7042
Viscositeit bij 100 °C	15,6 mm ² /s ASTM D7042
Viscositeitsindex	157 DIN ISO 2909
Viscositeit bij -40 °C (Brookfield)	<150000 mPas ASTM D2983
Pourpoint	-51 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	200 °C DIN ISO 2592
Kleurgetal (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

High-performance-transmissieolie voor verlengde olieerversingsintervallen in transmissies voor bedrijfswagens, speciaal voor de Actros-serie van Mercedes-Benz.

Gebruik

Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nemen.

Verpakking