

## Producto de cuidado de cerraduras

### Descripción

Ha sido especialmente desarrollado para lubricar y cuidar los cilindros integrales de la cerradura y las cerraduras de encendido. Con este spray de cuidado, las piezas móviles siempre funcionan de forma suave y las cerraduras congeladas se pueden descongelar.

### Propiedades

- protección anticorrosiva permanente
- neutro frente a materiales plásticos, caucho y pinturas
- excelente poder lubricante
- excelente efecto de descongelación
- reduce la fricción y el desgaste

### Datos técnicos

Espesador	Li-soap
Aceite básico	Fully synthetic
Margen de temperaturas de uso	-50 - +140 °C
Penetración trabajada	280 1/10 mm DIN ISO 2137
Clase NLGI	2 DIN 51818
Color / Aspecto	bright, slightly transparent
Temperatura de punto de goteo	>185 °C
Viscosidad del aceite de base a 40°C	ca. 30 mm <sup>2</sup> /s
viscosidad del aceite de base a 100°C	ca. 6 mm <sup>2</sup> /s
Fluopresión a -40 °C	>1400 mbar
Comportamiento en presencia de agua	1-90
Carga satisfactoria / de soldadura en el ensayo de 4 bolas	>2000 N

### Campos de aplicación

Para lubricar, cuidar y descongelar cerraduras y bisagras de puertas y retrovisores laterales mecánicos.

### Aplicación

Agitar bien antes de usar. Introducir la boquilla pulverizadora en el cilindro de cerradura y presionar a fondo. Pulverizar spray de cuidado de cerraduras en el cilindro de cerradura.

### Envases disponibles

50 ml Lata de aerosol 1528  
D



**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**