

Descrição

Especialmente desenvolvido para a lubrificação e tratamento de cilindros de bloqueio montados e fechaduras da ignição. Ao utilizar este spray de manutenção, as peças móveis permanecem permanentemente em bom estado de funcionamento. Descongela as fechaduras congeladas das portas.

Características

- protecção permanente contra a corrosão
- compatível com plásticos, borrachas e pinturas
- excelente poder lubrificante
- excelente acção de degelo
- reduzem o atrito e o desgaste

Dados técnicos

Espessante	Li-soap
Óleo básico	Fully synthetic
Margem de temperaturas de utilização	-50 - +140 °C
Penetração trabalhada	280 1/10 mm DIN ISO 2137
Classe NLGI	2 DIN 51818
Côr / aspecto	bright, slightly transparent
Ponto de gota	>185 °C
Viscosidade do óleo base 40°C	ca. 30 mm ² /s
Viscosidade do óleo base 100°C	ca. 6 mm ² /s
Pressão hidrodinâmica a -40°C	>1400 mbar
Propriedades em relação a água	1-90
Carga satisfatória / força de solda no teste de 4 esferas	>2000 N

Campos de utilização

Para a lubrificação, tratamento e descongelamento de fechaduras de portas, dobradiças e espelhos laterais mecânicos.

Utilização

Agitar bem antes de utilizar. Inserir a cabeça de pulverização no cilindro de bloqueio, pressionar e pulverizar no cilindro de bloqueio.

Embalagens disponíveis

50 ml Lata Aerossol 1528
D

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

