

Motorbike 4T Bike-Additive

Beschrijving

Optimaliseert het motorvermogen. Verwijdert afzettingen in het brandstofsysteem, aan ventielen, bougies en in de verbrandingsruimte en verhindert de nieuwe vorming ervan. Daardoor daalt ook het brandstofverbruik. Beschermst het volledige brandstofsysteem tegen corrosie. Voorkomt bevriezing van de carburateur. Kat-getest.



Eigenschappen

- optimaliseert het motorvermogen
- voorkomt corrosie in het brandstofsysteem
- verwijdert resten
- milieuvriendelijk
- voor katalysator getest
- verhoogt de bedrijfsveiligheid
- voor carburateur- en injectiemotoren
- hoge mate van efficiency
- vermindert het risico van een kloppende verbranding
- genormaliseerd brandstofverbruik en uitlaatgaswaarden

Technische gegevens

Basis	additive mixture in liquid carrier
Kleur / uiterlijk	light yellow, clear
VbF-klasse	A II
Vlampunt	> 61 °C
Pourpoint	-45 °C
Vorm	liquid
Geur	characteristic
Viscositeit bij 40 °C	<7 mm²/s
Dichtheid bij 15 °C	0,7989 g/ml

Toepassings-Gebieden

Toevoeging aan de brandstof bij alle 4-taktmotorfietsmotoren (carburateur en injector).

Gebruik

125 ml voldoende voor 15 tot 20 l brandstof. Bij elke tankbeurt toevoegen.

Verpakking

125 ml Bus blik	1581
	D-GB
125 ml Bus blik	5918
	D-F-I-GR

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.