

Motorbike 4T Bike-Additive

Descrição

Destrói os resíduos nas válvulas e nas câmaras de combustão. Mantém o motor limpo e otimiza o seu rendimento. Reduz o consumo de gasolina e o gás de escape e, portanto, é compatível com o ambiente. Confere excelente protecção contra a corrosão, mesmo quando o óleo do motor tiver passado por um Inverno. Ensaiado para a compatibilidade com catalisadores.

Características

- otimiza o rendimento do motor
- impede a corrosão no sistema de combustível
- remove resíduos
- compatível com o ambiente
- testado para catalisadores
- aumenta a segurança operacional
- para motores de combustão e de injeção
- elevada rentabilidade
- reduz o risco de combustão com detonação
- normaliza o consumo de gasolina e os valores dos gases de escape



A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

Dados técnicos

Base	additive mixture in liquid carrier
Côr / aspecto	light yellow, clear
Classe de VbF (legislação alemã para líquidos inflamáveis)	A II
Ponto de inflamação	> 61 °C
Ponto de fluidez	-45 °C
Forma	liquid
Odor	characteristic
Viscosidade a 40°C	<7 mm²/s
Densidade a 15°C	0,7989 g/ml

Campos de utilização

Adicionado em motores de motocicletas (aspiração e injeção) de 4 tempos.

Utilização

125 ml é adequado para 15 a 20 l de combustível. Adicionar a cada vez que for abastecer de combustível.

Embalagens disponíveis

125 ml Lata chapa	1581
	D-GB
125 ml Lata chapa	5918
	D-F-I-GR