Produktinformatie
Weefselimpregnering

PI 23/03/31/2023



Beschrijving
Voor optimale bescherming tegen vocht. De weefsels blijven soepel en luchtdoorlatend. Beschermt tegen vlekvorming door olie, vet en vuil.

Eigenschappen
- beschermt textiel tegen binnendringend water
- vrij van siliconen
- bijzonder waterafstotend
- voorkomt vlekvorming
- geïmpregneerd

Technische gegevens

Basis	ketones, preserving agents
Kleur / uiterlijk	colourless
ph-waarde	n.a.
Vorm	liquid, aerosol
Geur	characteristic
Vlampunt	n.a.

Toepassings-Gebieden
Universeel inzetbaar voor textiele cabrio-daken, rugzakken, markiezen, tenten, sportkleding, parasols. Ook geschikt voor producten met klimaatmembranen en ruw leer. Ze blijven soepel en luchtdoorlatend. Bescherming tegen vlekvorming.

Gebruik
Voor het gebruik bij de te behandelen oppervlakken controleren of deze schoon en droog zijn, evt. schoonmaken en drogen. Weefsel-Impregnering van ca. 20 cm afstand dun en gelijkmatig opspuiten. Alleen te gebruiken bij goede ventilatie. Tijdens het drogen (1-3 uur) ruimte goed ventileren.

Verpakking

400 ml Spuitbus	1594 D-GB-I

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com