

## Diluyente antiferrugem

### Descrição

Solta muito rapidamente parafusos e porcas presas.  
Também penetra os mais estreitos ajustamentos.  
Penetra e solta a ferrugem.

### Características

- excelente resistência à água salgada
- dissolve ferrugem
- compatível com plásticos, pinturas e metais
- penetra rapidamente
- dissolvente da sujidade
- boa protecção contra a corrosão
- baixo coeficiente de atrito

### Dados técnicos

Base	combination of oils, agents
Côr / aspecto	colourless
Margem de temperaturas de utilização	-40 bis +140 °C
Rendimento	sheet steel, bright
missing translation	140-180 m <sup>2</sup> /l
Forma	aerosol
Odor	characteristic

### Campos de utilização

Para variadas aplicações e aparelhos em empresas,  
oficinas, veículos e para uso doméstico e na  
bricolagem.

### Utilização

Pulverizar bem os parafusos ou porcas a soltar e,  
como é usual nos produtos anti-ferrugem, deixar  
actuar algum tempo conforme o grau de corrosão. Em  
casos extremos, repetir o processo.

### Embalagens disponíveis

600 ml Lata Aerossol	1611
	D-GB-I-E-P
600 ml Lata Aerossol	2867
	GB-DK-FIN-N-S

**A nossa informação baseia-se em estudos  
cuidadosos e pode ser considerada fiável,  
contudo só pode aconselhar sem compromisso.**

