

Spray de montage pour pneus

Description

Empêche l'endommagement des pneus lors du montage et du démontage. Économe à l'usage, ce spray permet de travailler rapidement, présente d'excellentes propriétés de pénétration et de glissement tout en empêchant le pneu de glisser sur la jante après le montage. La pellicule blanche à l'application sert d'indicateur et devient rapidement incolore. Il n'est par conséquent pas nécessaire de nettoyer ensuite la paroi du pneu.



Propriétés

- très bon rendement
- excellentes propriétés de glissement
- empêche le pneu de glisser sur la jante après le montage
- pouvoir de pénétration optimal
- permet un travail rapide
- utilisation simple

Données techniques

Forme	liquid
Solubilité dans l'eau	soluble
Base	synthetic rubber
Couleur/aspect	white
Valeur pH	8 (20°C)

Champs d'application

Pour le montage/démontage simple et professionnel de pneus de voitures particulières, de camions, de véhicules utilitaires et de motos. Certains fabricants de pneus recommandent l'utilisation d'un spray de montage de ce type pour les pneus taille basse et les Run Flat Tires avec possibilité de roulage à plat.

Utilisation

Secouer brièvement la boîte avant l'utilisation, vaporiser le produit sur le bourrelet du pneu et monter ou démonter le pneu comme prescrit. Le film de glissement blanc qui apparaît au début de l'application sert d'indicateur et devient transparent au bout de peu de temps.

Conditionnements disponibles

400 ml Bombe aérosol 1658
D-GB-I-E-P

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.