

## Spray para a montagem de pneus

### Descrição

Evita danos nos pneus durante a montagem e desmontagem. De uso económico, permite um trabalho rápido, tem excelentes capacidades de fluência e deslize e evita o deslocamento dos pneus nas jantes depois da montagem. A película lubrificante branca ao aplicar serve como indicador, passando pouco tempo depois a transparente. Como tal, não é necessária uma limpeza adicional das laterais do pneu.

### Características

- muito rentável
- excelente efeito de deslize
- impede o escorregamento do pneu na jante depois da montagem
- óptimo poder de fluência
- permite um trabalho rápido
- aplicação fácil

### Dados técnicos

Forma	liquid
Solvência em água	soluble
Base	synthetic rubber
Côr / aspecto	white
Valor ph	8 (20°C)

### Campos de utilização

Para a montagem e desmontagem simples e profissional de pneus em veículos ligeiros, pesados, utilitários e motocicletas. Alguns fabricantes de pneus recomendam um spray de montagem deste tipo para pneus de secção transversal baixa e Runflat com características de funcionamento de emergência.

### Utilização

Agitar brevemente a lata antes de utilizar. Pulverizar o talão do pneu e montar ou desmontar o pneu como indicado. A película lubrificante inicialmente branca serve como indicador, passando pouco tempo depois a transparente.

### Embalagens disponíveis

400 ml Lata Aerossol 1658  
D-GB-I-E-P

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**

