

Περιγραφή

Υψηλής αποτελεσματικότητας συνδυασμός πρόσθετων. Διαλύει ρύπους και καθαρίζει φίλτρα σωματιδίων πετρελαίου που έχουν αφαιρεθεί. Έτσι δεν χρειάζεται η συνήθη μέχρι τώρα αντικατάσταση και μειώνονται τα έξοδα λειτουργίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή	liquid
Χρώμα / όψη	white, light unclear
κατηγορία κινδύνων κατά VbF	none
τιμή pH	~8,7
υδατοδιαλυτότητα	soluble
Οσμή	characteristic
Πυκνότητα στους 20 °C	1,015 g/cm ³

Πεδίο χρήσης

Για όλα τα πετρελαιοκίνητα οχήματα με φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου.

Υπόδειξη

Αποθήκευση χωρίς κίνδυνο παγετού.

Το προϊόν περιέχει βιοκτόνα ως μέσα προστασίας. Περιέχει μείγμα από: 5-χλωρο-2-μέθυλο-2H-ισοθειαζόλ-3-όνη [αρ. ΕΚ 247-500-7] και 2-μέθυλο-2H-ισοθειαζόλ-3-όνη [αρ. ΕΚ 220-239-6] (3:1).

Εφαρμογή

Ρίξτε ολόκληρο το περιεχόμενο στην είσοδο ή/και έξοδο του φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου που έχετε αφαιρέσει. Κλείστε την είσοδο ή την έξοδο ανάλογα με κατάλληλο αντικείμενο και αφήστε το καθαριστικό να δράσει περ. 20 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της δράσης περιστρέψτε πολλές φορές το DPF. Στη συνέχεια αδειάστε το πρόσθετο από το φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου και πετάξτε το σωστά. Στη συνέχεια απομακρύνετε τους αποκολλημένους ρύπους με πιεστικό. Το ζεστό νερό βελτιώνει τη διαδικασία πλύσης. Μετά την επανατοποθέτηση του στοιχείου του φίλτρου σωματιδίων πρέπει το σέρβις ή το συνεργείο να προκαλέσει μια ανανέωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Προσοχή: Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στο πιστόλι δοχείου πίεσης LIQUI MOLY (αρ. είδ. 7946).

Διαθέσιμες συσκευασίες

5 l κάνιστρο πλαστικό	1766
	D-GB-I-E-P



Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.