

Huile de Coupe

Description

Huile de coupe haute performance insoluble dans l'eau pour les métaux ferreux d'une teneur moyenne en carbone, d'un degré moyen d'alliage et les métaux non ferreux. Surfaces de matériau à l'excellence garantie et longues durées d'utilisation. Formule sans chlore.

Propriétés

- bonne résistance à l'eau
- grande résistance au vieillissement
- bonne adhérence
- durée de vie élevée des outils
- excellente stabilité de la pellicule lubrifiante

Données techniques

Classe de viscosité ISO	32
Viscosité à 40 °C	nicht bestimmt mm²/s DIN 51562
Indice de viscosité	100 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-22 °C DIN ISO 3016
Biodégradabilité	0,16 g/100g DIN EN 7
Indice de neutralisation	1,3 mg KOH/g DIN 51558 Teil 1
Type de saponification	9 mg KOH/g DIN 51559
Forme	aerosol, liquid
Odeur	characteristic
Couleur/aspect	yellow

Champs d'application

Domaines d'utilisation dans le secteur automobile :

pour les types d'usinage comme le brochage, le filetage, l'alésage et le sciage. Convient à l'aluminium, aux métaux non ferreux, à l'acier et à l'acier inoxydable.

Domaines d'utilisation dans le secteur industriel :

pour les types d'usinage comme le brochage, le filetage, la fabrication automatique de vis, le fraisage d'engrenages, l'alésage, le fraisage, le sciage et l'utilisation générale comme sur les tours standards et les tours revolvers p. ex. Convient à l'aluminium, aux métaux non ferreux, à l'acier ainsi qu'à l'acier inoxydable, et à l'usinage par enlèvement de copeaux d'aciers fortement alliés d'une résistance maximale.

Conditionnements disponibles

Conditionnements disponibles

400 ml Bombe aérosol 1846
D-NL-F



Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.