

Snijolie

Beschrijving

Water-onoplosbare hoogwaardige snijolie voor ijzermetaal met een gemiddeld koolstofpercentage, gemiddelde legeringsgraad en non-ferrometalen. Garandeert uitstekende materiaaloppervlakken en een lange levensduur. Formulering zonder chloor.

Eigenschappen

- goede waterbestendigheid
- hoge bestendigheid tegen veroudering
- goede hechting
- hoge gereedschapsstilstandtijd
- uitstekende smeerfilmstabiliteit

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.



Technische gegevens

ISO-viscositeitsklasse	32
Viscositeit bij 40 °C	nicht bestimmt mm ² /s DIN 51562
Viscositeitsindex	100 DIN ISO 2909
Pourpoint	-22 °C DIN ISO 3016
Biologische afbreekbaarheid	0,16 g/100g DIN EN 7
Neutralisatiegetal	1,3 mg KOH/g DIN 51558 Teil 1
Type verzeping	9 mg KOH/g DIN 51559
Vorm	aerosol, liquid
Geur	characteristic
Kleur / uiterlijk	yellow

Toepassings-Gebieden

Toepassingsgebieden Automotive: voor bewerkingssorten zoals ruimen, draadsnijden, boren en zagen. Geschikt voor aluminium, non-ferrometalen, staal en roestvrij staal.

Toepassingsgebieden industrie: voor bewerkingssorten zoals ruimen, draadsnijden, automatische schroeffabricage, tandwielfrezen, boren, frezen, zagen en algemeen gebruik, bijvoorbeeld op draaibanken en revolverdraaibanken. Geschikt voor aluminium, non-ferrometalen, staal en roestvrij staal, en voor het spanend bewerken van hooggelegeerde staalsoorten van hoogste sterkte.

Verpakking

400 ml Spuitbus 1846
D-NL-F