Informações sobre o produto
Schneidöl

PI 12/09/15/2023



Descrição
Óleo de corte de alto rendimento insolúvel em água para metais ferrosos com teor de carbono médio, tipo de liga médio e metais não ferrosos. Garante superfícies de materiais de excelente qualidade e longa vida útil. Fórmula sem cloro.

Características
- boa resistência à água
- elevada resistência ao envelhecimento
- boa aderência
- elevada vida útil da ferramenta
- excelente resistente película lubrificante

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

Dados técnicos

Classe de viscosidade ISO	32
Viscosidade a 40°C	nicht bestimmt mm²/s DIN 51562
Índice de viscosidade	100 DIN ISO 2909
Ponto de fluidez	-22 °C DIN ISO 3016
Biodegradabilidade	0,16 g/100g DIN EN 7
Número de neutralização	1,3 mg KOH/g DIN 51558 Teil 1
Tipo de saponificação	9 mg KOH/g DIN 51559
Forma	aerosol, liquid
Odor	characteristic
Côr / aspecto	yellow

Campos de utilização

Sector automóvel: para tipos de processamento como mandrilar, roscagem, perfuração e serração. Adequado para alumínio, metais não ferrosos, aço e aço inoxidável.

Sector da indústria: Para tipos de processamento como mandrilar, roscagem, execução automática de parafusos, fresagem de engrenagens, perfuração, fresagem, serração e utilização geral como, por exemplo, em tornos e tornos de torreta. Adequado para alumínio, metais não ferrosos, aço, aço inoxidável e para tratamento com remoção de aparas de aços de alta liga de solidez elevada.

Embalagens disponíveis

400 ml Lata Aerossol	1846 D-NL-F

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com