Information produit
Super HD 20W-50

PI 23/01/18/2023

Description
Super HD Motoroil SAE 20W-50 est une huile moteur multigrade qui convient comme huile moteur toute saison pour une utilisation rationnelle pour les parcs de véhicules mixtes. Grâce à sa combinaison d'additifs sélectionnés, en combinaison avec des huiles de base minérales, elle convient aussi bien pour une utilisation dans des moteurs diesel que dans des moteurs à essence.

Propriétés
- faible perte par évaporation
- protection anti-usure élevée
- grande stabilité au cisaillement
- utilisable dans les moteurs essence et diesel, avec et sans turbocompresseur
- excellente stabilité de la pellicule lubrifiante
- compatible avec catalyseur
- nettoyage et entretien
- stabilité au vieillissement optimale
- miscible avec les huiles moteur courantes
- très bonnes propriétés de dispersion

Spécifications / Agréments
API CD • API SF

Données techniques

Grade SAE (huiles moteur)	20W-50 SAE J300
Densité à 15 °C	0,87 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	178 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	20 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à -20 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosité à -15 °C (CCS)	⩽ 9500 mPas ASTM D5293
Indice de viscosité	130 DIN ISO 2909
HTHS à 150 °C	⩾ 3,7 mPas ASTM D5481
Point d'écoulement	-30 °C DIN ISO 3016
Perte par évaporation (Noack)	5,5 % CEC-L-40-A-93
Point d'inflammation	240 °C DIN ISO 2592
Indice de base total	6 mg KOH/g DIN ISO 3771

Données techniques

Cendre sulfatée	0,65 g/100g DIN 51575
Indice de couleur (ASTM)	L4,0 DIN ISO 2049

Champs d´application
Huile moteur universelle pour moteurs à essence et diesel.

Utilisation
Tenir compte des prescriptions de consommables des constructeurs automobiles et des fabricants de moteurs. Miscible avec toutes les huiles moteur usuelles du commerce. Efficacité intégrale cependant uniquement en cas d'utilisation sans mélange.

Conditionnements disponibles

5 l Bidon plastique	1890 D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com