

Super HD 20W-50**Beschrijving**

Super HD Motorolie SAE 20W-50 is een multigrade motorolie, die het hele jaar door geschikt is als motorolie voor de rationele inzet in een gemengd wagenpark. Dankzij zijn speciale mix van werkzame stoffen, in combinatie met minerale basisoliën, is hij zowel geschikt voor gebruik in diesel- als in benzinemotoren.

Eigenschappen

- gering verlies door verdamping
- grote slijtagebescherming
- hoge afschuifstabiliteit
- toepasbaar in benzine- en dieselmotoren met en zonder turbocompressor
- uitstekende smeerfilmstabiliteit
- voor katalysator getest
- reiniging en onderhoud
- optimale verouderingsstabiliteit
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- zeer goede disperseieigenschappen

Specificaties / Goedkeuringen

API CD • API SF

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	20W-50 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,87 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	178 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	20 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -20 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -15°C (CCS)	≤ 9500 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	130 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	≥ 3,7 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-30 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	5,5 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	240 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	6 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,65 g/100g DIN 51575

Technische gegevens

Kleurgetal (ASTM)	L4,0 DIN ISO 2049
-------------------	----------------------

Toepassings-Gebieden

Universele motorolie voor benzine- en dieselmotoren.

Gebruik

Bedrijfsvoorschriften van de wagen- en motorfabrikanten in acht nemen. Te mengen met alle gebruikelijke motoroliën. Volle werking echter alleen bij niet-gemengde inzet.

Verpakking

5 l Jerrycan kunststof	1890 D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG
------------------------	----------------------------------

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.