

## Anti-fuite d'huile

### Description

Régénère les joints du moteur en caoutchouc et en plastique, comme p. ex. les joints d'arbres, les joints de queue de soupape, et empêche les fuites d'huile sous le véhicule. Empêche une dilution de l'huile. Réduit les bruits du moteur et la consommation d'huile s'échappant par les segments de piston et les guides de soupape.



### Propriétés

- empêche la formation de fumée
- amortit les bruits du moteur
- entretient et régénère les joints en caoutchouc et en plastique
- réduit la consommation d'huile
- empêche les fuites d'huile et la pollution

### Données techniques

Couleur/aspect	orange, clear
Aspect/condition	viscous liquid
Viscosité à 40 °C	133,81 mm <sup>2</sup> /s
Point d'inflammation	112 °C DIN ISO 2592
Point d'écoulement	-5 °C DIN ISO 3016
Forme	pastelike, liquid
Odeur	characteristic

### Champs d'application

Indiqué pour toutes les huiles courantes pour moteurs essence et diesel avec et sans filtre à particules (FAP). Compatible avec catalyseur et turbocompresseur.

### Commentaire

**Ne convient pas aux motos avec embrayage à bain d'huile.**

### Utilisation

Une bouteille de 300 ml traite jusqu'à 5 l d'huile moteur. Peut être ajouté à tout moment. Après l'ajout, amener le moteur à température. L'effet d'étanchéité se manifeste au bout de 600 à 800 km environ. Afin de garantir un effet à long terme, nous recommandons de réutiliser le produit à des fins préventives env. tous les 30 000 km.

### Conditionnements disponibles

300 ml Boîte métallique	1005 D-F-NL
300 ml Boîte métallique	7143 ALGERIEN-GB-ARAB-F

### Conditionnements disponibles

300 ml Boîte métallique 8359  
GB-ARAB-F

**Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.**