Πληροφορία προϊόντος
Motorbike MoS2 Shooter

PI 30/10/10/2022



Περιγραφή
Μειώνει την τριβή και τη φθορά μειώνοντας έτσι την κατανάλωση λιπαντικού και καυσίμου. Αυξάνει την αθόρυβη λειτουργία του κινητήρα και μειώνει τις δυσλειτουργίες.

Ιδιότητες
- αυξάνει την αθόρυβη λειτουργία
- ελεγμένο σε καταλύτες
- αθόρυβη λειτουργία κινητήρα
- ελαχιστοποιεί την τριβή
- δυνατότητα ανάμιξης με λάδια κιβωτίων του εμπορίου
- δυνατότητα ανάμιξης με λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου
- μειώνει την κατανάλωση λαδιού και καυσίμου
- αποτρέπει δυσλειτουργίες
- μειώνει τη φθορά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	MoS2 mineral oil
Χρώμα / όψη	black
Πυκνότητα στους 20 °C	0,903 g/ml DIN 51757
λεπτότητα σωματιδίων του MoS2	0,3 µm
Ιξώδες στους 40 °C	95 mm²/s
Σημείο ανάφλεξης	201 °C

Πεδίο χρήσης
Για όλους τους δίχρονους κινητήρες με διαχωρισμένη ή αναμειγμένη λίπανση καθώς και για όλους τους τετράχρονους κινητήρες ακόμη και σε πολύδισκο συμπλέκτη με λουτρό λαδιού. Επίσης κατάλληλο για χρήση σε κιβώτια ταχυτήτων και τελικά συστήματα μετάδοσης. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Εφαρμογή
Σε κινητήρες 4T προσθήκη σε κάθε αλλαγή λιπαντικού ή σε κινητήρες 2T κατά την πλήρωση του δοχείου λιπαντικού ή του ρεζερβουάρ καυσίμου. Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση! **Δοσολογία:** Σε κινητήρες 4T ή στο κιβώτιο: 20 ml (1 σωληνάριο) επαρκούν για 1 l λιπαντικού κινητήρα. Σε κινητήρες 2T (ανεξάρτητη λίπανση): 10 ml ανά 10 l μείγματος καυσίμου ή σε ανεξάρτητη λίπανση 20 ml σε 1 l λιπαντικού κινητήρα 2T.

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com