Información del producto
Motorbike MoS2 Shooter

PI 37/11/12/2026



Descripción
Reduce la fricción y el desgaste, reduciendo así el consumo de aceite y de combustible. Hace que el motor marche de forma más estable y disminuye las averías.

Propiedades
- se puede mezclar con los aceites para motores usuales en el comercio
- probado en catalizadores
- funcionamiento suave del motor
- aumenta la suavidad de marcha
- minimiza la fricción
- se puede mezclar con los aceites para transmisiones usuales en el comercio
- evita averías
- disminuye el desgaste

Datos técnicos

Base	MoS2 mineral oil
Color / Aspecto	black
Densidad a 20 °C	0,903 g/ml DIN 51757
Finura de partículas del MoS2	0,3 µm
Viscosidad a 40 °C	95 mm²/s
Punto de combustión	201 °C

Campos de aplicación
Para todos los motores de 2 tiempos con lubricación por separado o por mezcla y para todos los motores de 4 tiempos con embrague multidisco en baño de aceite. Desarrollado especialmente para el uso en cambios y ejes de propulsión. Probado en catalizadores.

Aplicación
En los motores de 4 tiempos, utilizar cada vez que se cambie el aceite y en los motores de 2 tiempos, añadir cuando se llena el depósito de aceite o de combustible. ¡ Agitar bien antes de usarlo!
Dosificación: en motores de 4 tiempos o en la caja de cambios: 20 ml (1 tubo) son suficientes para 1 l de aceite de motor. En motores de 2 tiempos (lubricación por mezcla): 10 ml por cada 10 l de mezcla de combustible; en sistemas de lubricación separada, 20 ml por cada 400 ml de aceite para motores de 2 tiempos.

Envases disponibles

20 ml Tubo de plástico	20561 ES

Nuestra información se basa en exámenes

exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com