

Pro-Line PTFE High Performance Lube Spray

Descripción

Lubricante sintético de alto rendimiento con PTFE, apto para un amplio campo de aplicaciones. La elevada resistencia a la presión y a la temperatura, así como la excelente resistencia al agua, aseguran una película lubricante de larga duración. El lubricante sólido garantiza excelentes propiedades de amortiguación y protección contra la marcha en seco. Con capacidad de fluencia y extremadamente adherente.



responsabilidad alguna.

Propiedades

- de aplicación universal
- excelente capacidad adhesiva
- excelente protección anticorrosiva
- amplio rango de temperaturas de uso
- amortigua los ruidos y la vibración
- buena resistencia al agua
- con efecto de larga duración
- máxima capacidad de absorción de presión

Datos técnicos

Color / Aspecto	white-yellow
Base	synthetic oil, PTFE
Gas combustible	Propane, Butane
Margen de temperaturas de uso	-30 - +180, intermittent to + 200 °C

Campos de aplicación

De aplicación universal en el sector de la automoción y en el sector artesanal. Para lubricar con tolerancias muy estrictas y eliminar chasquidos y chirridos en bisagras, articulaciones, varillaje, palancas de inversión del movimiento, cintas de retención de puertas, etc.

Nota

Observar las correspondientes prescripciones de los fabricantes de vehículos.

Aplicación

Rociar la cantidad adecuada sobre las piezas que se deban tratar, previamente limpiadas. Reduciendo la distancia de pulverización se aumenta la capacidad de penetración.

Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol 20612
GB-DK-FIN-N-S

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin