

Coolant Ready Mix RAF11

Beschreibung

Fertiggemisch auf Basis Ethylenglykol. Amin-, nitrit- sowie phosphatfreies Frostschutzmittel, das aufgrund seines speziellen Inhibitorenpakets hervorragenden Schutz vor Frost, Korrosion und Überhitzung bietet. Ermöglicht den sicheren, ganzjährigen Fahrzeugbetrieb.

Eigenschaften

- verhindert Betriebsstörungen
- amin-, nitrit- und phosphatfrei
- gebrauchsfertig
- hervorragender Korrosionsschutz
- hervorragender Schutz vor Überhitzung
- verhindert das Einfrieren des Kühlsystems
- für verlängerte Wechselintervalle (Herstellervorschriften beachten)

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

Alfa Romeo 9.55523 • Behr • BMW GS 94000 • Chrysler MS-7170 • Cummins 85T8-2 • Deutz DQC CA-14 • Fiat 9.55523 • IVECO 18-1830 • JI Case JIC-501 • Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97 • Lancia 9.55523 • MTU MTL 5048 • Opel/GM GME L 46014 • Perkins • Saturn • Toyota Motor Corporation • Vauxhall GMEL1301 • Volvo Cars 128 6083 / 002 • Volvo Construction • Volvo Trucks

Technische Daten

Basis	Ethylenglykol mit Inhibitoren
Farbe/Aussehen	blaugrün
Dichte bei 20 °C	1,05 g/cm ³
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	36 Monate
Frostschutz	< -20 °C

Einsatzgebiet

Für alle Kühlsysteme und Motoren (auch Aluminiummotoren) in Pkw, Nfz, Bussen, Landmaschinen sowie stationäre Motoren und Geräte, die einen Kühlsystemschutz dieser Qualität fordern.

Anwendung

Kühlsystem mit Kühlerreiniger (Art.-Nr. 3320) reinigen. Anschließend Kühlsystem entleeren, ausreichend mit Wasser spülen und mit Coolant Ready Mix RAF11 befüllen. Entsorgung entsprechend der örtlichen Vorschriften. Wechselintervall je nach Herstellervorschrift. Coolant Ready Mix RAF11 ist mischbar und verträglich mit silikathaltigen



Kühlerfrostschutzmitteln der Qualität VW-Bezeichnung G11 VW-Norm TL 774-C (LIQUI MOLY Kühlerfrostschutz KFS 11) oder mit silikatfreien Kühlerfrostschutzmitteln der Originalware gemäß der VW-Norm TL 774-D/F (LIQUI MOLY Kühlerfrostschutz KFS 12+ oder Coolant Ready Mix RAF12+).

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	20660
	D-GB
5 l Kanister Kunststoff	8809
	D-GB-I-E-P
20 l Kanister Kunststoff	8822
	D-GB-I-E-P
200 l Fass Schwarzblech	8823
	D-GB

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.