

Coolant Ready Mix RAF11



Descrizione

Miscela pronta all'uso a base di glicole etilenico. Protezione antigelo senza ammine, nitriti e fosfati che grazie al suo speciale pacchetto di inibitori offre una protezione eccezionale da gelo, corrosione e surriscaldamento. Consente il funzionamento sicuro del veicolo in tutte le stagioni.

Caratteristiche

- previene le anomalie di funzionamento
- non contiene ammine, nitriti e fosfati
- pronto per l'uso
- eccellente protezione dalla corrosione
- eccellente protezione dal surriscaldamento
- impedisce il congelamento dell'impianto di raffreddamento
- per intervalli di sostituzione prolungati (prestare attenzione alle specifiche della casa costruttrice)

LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto anche per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali

Alfa Romeo 9.55523 • Behr • BMW GS 94000 • Chrysler MS-7170 • Cummins 85T8-2 • Deutz DQC CA-14 • Fiat 9.55523 • IVECO 18-1830 • JI Case JIC-501 • Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97 • Lancia 9.55523 • MTU MTL 5048 • Opel/GM GME L 46014 • Perkins • Saturn • Toyota Motor Corporation • Vauxhall GMEL1301 • Volvo Cars 128 6083 / 002 • Volvo Construction • Volvo Trucks

Dati Tecnici

Base	ethylene glycol with inhibitors
Colore/aspetto	bluegreen
Densità a 20 °C	1,05 g/cm ³
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	36 mesi
Antigelo	< -20 °C

Settori di utilizzo

Per tutti gli impianti di raffreddamento e motori (anche motori in alluminio) di auto, veicoli industriali, autobus, macchine agricole e unità fisse che richiedono una protezione dell'impianto di raffreddamento di questa qualità.

Utilizzo

Pulire l'impianto di raffreddamento con il detergente per radiatore LIQUI MOLY (art. n. 3320). Quindi svuotare l'impianto di raffreddamento, sciacquarlo abbondantemente con acqua e riempirlo con Coolant Ready Mix RAF11. Smaltimento conforme alle

disposizioni locali. Intervallo tra i cambi secondo quanto prescritto dal costruttore. Il Coolant Ready Mix RAF11 è compatibile con antigelo per radiatori contenente silicati della denominazione VW G11 norma VW TL 774-C (LIQUI MOLY antigelo per radiatori KFS 11) o con antigelo per radiatori non contenente silicati secondo la norma VW TL 774-D/F (LIQUI MOLY antigelo per radiatori KFS 12+ o Coolant Ready Mix RAF 12+).

Contenuto delle confezioni

1 l Tanica plastica	20660
	D-GB
5 l Tanica plastica	8809
	D-GB-I-E-P
20 l Tanica plastica	8822
	D-GB-I-E-P
200 l Canna in lamiera nera	8823
	D-GB

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.