

### Descrição

Spray lubrificante e de tratamento isento de silicone para a lubrificação, montagem e manutenção de peças em plástico e borracha. Ideal para áreas de pintura mais sensíveis. A elevada protecção UV impede o envelhecimento prematuro e a fragilização das peças. Elimina e evita barulhos e chiadeira, especialmente entre as peças de plástico. Repele a humidade, não se torna espesso nem cola. Transparente e de aplicação universal.

### Características

- pode ser utilizado universalmente
- isento de silicone
- limpa e protege
- não se torna espesso nem cola
- resistência aos UV extremamente elevada
- excelente resistência aos choques térmicos

### Dados técnicos

Base	mineral oil
Gás de propulsão	propane, butane
Odor	characteristic
Côr / aspecto	colourless
Forma	aerosol
Margem de temperaturas de utilização	-10 to +120 °C

### Campos de utilização

**Sector automóvel:** Para todos os trabalhos de montagem em peças de plástico ou borracha. Para a conservação e manutenção de superfícies de plástico e para a lubrificação de calhas deslizantes, guias de janelas, rolos dos cintos de segurança e como tratamento para as vedações da porta. Facilita a montagem de peças de plástico umas com as outras.

**Sector industrial:** Graças à fórmula isenta de silicone, não surgirão problemas em pinturas posteriores. Ideal na montagem e manutenção de peças de plástico e quando não se deseja a formação de películas de silicone. Ideal para calhas deslizantes, fresas e folhas de serra. Repele a humidade. Elimina barulhos e chiadeira com qualquer liga polimérica.

### Utilização

Pulverizar de forma uniforme, mas em pequena quantidade sobre as superfícies a tratar a uma distância de aprox. 20 a 30 cm. Caso necessário, limpar com um pano seco e deixar secar. Não pulverizar sobre os pedais nem sobre o volante.

### Embalagens disponíveis



### Embalagens disponíveis

400 ml Lata Aerossol 20665  
D-GB-E

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**