

Motorbike 4T 20W-50 Basic Street

Descrição

Óleo para motores comprovado à base de óleos minerais seleccionados. Protege o motor com segurança. Mesmo sob condições extremas, garante uma lubrificação segura. Garante certamente um isolamento acústico ideal e boa protecção contra o desgaste, assim como o manobrar fácil da embraiagem e da caixa de velocidades. Testado para catalisadores.

Características

- elevada segurança de lubrificação
- garante baixo consumo de óleo
- elevada limpeza do motor
- especialmente adequado para embraiagens em banho de óleo
- elevada protecção contra o desgaste
- testado para catalisadores
- miscível com todos os óleos para caixas de velocidades à venda no mercado

Especificações / Autorizações

API SN PLUS • JASO MA2

Dados técnicos

Classe SAE (óleos para motores)	20W-50 SAE J300
Densidade a 15°C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	156,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	18,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidade	128 DIN ISO 2909
Viscosidade a -15°C (CCS)	<= 9500 mPas ASTM D 5293
Ponto de fluidez	-33 °C DIN ISO 3016
Perda por volatilização (Noack)	7,9 % ASTM D 5800
Ponto de inflamação	240 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cinza de sulfato	0,8 g/100g DIN 51575
Número de cor (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049



Campos de utilização

Desenvolvido para motores a 4 tempos com refrigeração por ar e água submetidos a condições de funcionamento normais até extremas. Adequado para a utilização com e sem embraiagem em banho de óleo.

Utilização

Observar as instruções de utilização dos fabricantes de motores.

Nota: Apenas tem o efeito ideal quando usado sem misturas.

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	20728 D-BOOKLET
4 l Jerrycan plástico	20729 D-BOOKLET

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.