

## Motorbike 4T 20W-50 Basic Street

## Описание

Хорошо зарекомендовавшее себя моторное масло на основе отборных минеральных масел. Надежно защищает двигатель. Обеспечивает надежную смазку даже в экстремальных условиях. Оптимальное шумоглушение и хорошая защита от износа так же само собой разумеются, как и мягкое включение и выключение, а также переключение. Испытано с катализатором.

## Свойства

- высокая надежность смазки
- гарантирует низкое потребление масла
- высокая чистота мотора
- отлично пригодно для „сырого“ сцепления
- высокая защита от износа
- проверенно на катализаторах
- пригодно к смешиванию с привычными трансмиссионными маслами

## Спецификации / допуски

API SN PLUS • JASO MA2

## Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	20W-50 SAE J300
Плотность при 15°C	0,875 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	156,0 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	18,0 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	128 DIN ISO 2909
Вязкость при -15°C (CCS)	<= 9500 мПа•с ASTM D 5293
Температура застывания	-33 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	7,9 % ASTM D 5800
Температура вспышки	240 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	7,0 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,8 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

## Сфера применения

Разработано для 4-тактных двигателей с



воздушным и водяным охлаждением, которые подвергаются нормальным и повышенным условиям эксплуатации. Подходит для двигателей с муфтой сцепления, работающей в масле, и без нее.

## Применение

Необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации изготовителей двигателей.

**Указание: Оптимальная эффективность только в несмешанном состоянии.**

## Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	20728 D-BOOKLET
4 л пластиковая канистра	20729 D-BOOKLET

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**