

Classic Transmissieolie SAE 140

Beschrijving

Minerale transmissieolie, speciaal voor klassieke auto's en klassieke motorfietsen. Zorgt voor een stabiele smeefilm en minimaliseert de slijtage. Biedt zeer goede smeringseigenschappen en optimale corrosiebescherming. Maakt licht schakelen mogelijk.

Eigenschappen

- minimaliseert slijtage
- vermindert loopgeluiden
- goede corrosiebescherming
- Neutraal ten opzichte van gangbare afdichtingsmaterialen
- ook geschikt voor klassieke motorfietsen

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden

API GL1 • API GL2 • API GL3

Technische gegevens

SAE-klasse (transmissieoliën)	140 SAE J306
Dichtheid bij 15 °C	0,9 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	390 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	27,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	96 DIN ISO 2909
Pourpoint	-9 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	250 °C DIN ISO 2592
Kleurgetal (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Voor transmissies van klassieke voertuigen en motorfietsen (met name versnellingsbakken) en asaandrijvingen met geringe belasting, waar een transmissieolie volgens API GL1/GL2/GL3 vereist is.

Gebruik

Bij de keuze van het product de door de fabrikant van de transmissie voorgeschreven viscositeitsklasse en specificatie in acht nemen. Kan worden gemengd met iedere merk-transmissieolie. Volledige effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

Verpakking

1 l Bus kunststof 20817
D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

