

Classic Gearoil SAE 140

Descrição

Óleo para engrenagens mineral, em especial para veículos e motociclos clássicos. Garante uma película lubrificante estável e reduz o desgaste. Oferece excelentes características de lubrificação e uma protecção ideal contra a corrosão. Permite uma mudança de velocidades suave.

Características

- minimiza o desgaste
- reduz os ruídos de funcionamento
- boa protecção contra a corrosão
- compatível com materiais de vedação comuns
- também adequado para motociclos clássicos

A LIQUI MOLY também recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição

API GL1 • API GL2 • API GL3

Dados técnicos

Classe SAE (óleos para engrenagens)	140 SAE J306
Densidade a 15°C	0,9 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	390 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	27,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidade	96 DIN ISO 2909
Ponto de fluidez	-9 °C DIN ISO 3016
Ponto de inflamação	250 °C DIN ISO 2592
Número de cor (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Campos de utilização

Para caixas de velocidades de veículos e motociclos clássicos (especialmente manuais) sujeitos a pouco esforço para os quais se prescreve um óleo para engrenagens segundo API GL1/GL2/GL3.

Utilização

Ao escolher o produto, ter em conta a classe de viscosidade e a especificação prescrita pelo fabricante de engrenagens. É possível a mistura com todos os óleos para engrenagens de marca. Apenas tem o efeito ideal quando usado sem misturas.

Embalagens disponíveis

Embalagens disponíveis

1 l Lata plástico 20817
D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

