Información del producto
Top Tec MTF 5100 75W

PI 37/10/19/2026



Descripción
Aceite del cambio de alto rendimiento y baja viscosidad. Gracias a su excelente estabilidad al cizallamiento, ofrece una protección óptima contra el desgaste. Gracias a su buen comportamiento viscosidad-temperatura, garantiza una excelente suavidad de los cambios de marcha en todas las condiciones de servicio.

Propiedades
- excelente protección contra el desgaste
- excelente suavidad de los cambios de marcha en todas las condiciones de servicio
- excelente estabilidad de cizallamiento
- excelente protección anticorrosiva
- buen comportamiento viscosidad-temperatura
- comportamiento de sincronización sobresaliente
- excelente estabilidad a la oxidación

Especificaciones / Homologaciones
API GL4

LIQUI MOLY recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.° de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:
BMW 83 22 7 533 818 • BMW MTF LT-3 • Fiat 9.55550-MZ6 • Ford WSS-M2C 200-D2 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2310 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2316 • Toyota • Toyota 08885-81001 • Toyota 08885-81081 • VW G 052 178 • VW G 052 512 • VW G 052 726 • VW G 055 512 • VW G 060 726 • VW G 070 726

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para transmisiones)	75W SAE J 306
Densidad a 15 °C	0,86 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	33,1 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	6 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a -40 °C (Brookfield)	< 150000 mPas ASTM D 2983-09
Índice de viscosidad	130 DIN ISO 2909
Punto de fluidez	-42 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	224 °C DIN ISO 2592
Número de color (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Campos de aplicación
Especial para cambios manuales y cambios manuales automatizados (DSG). Especialmente recomendado para el uso en vehículos de Audi, BMW, Fiat, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen, etc.

Aplicación
Agitar bien antes de usar. Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos. Eficacia óptima solo en el uso sin mezclar.

Envases disponibles

1 l Lata de plástico	20842 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Bidón de plástico	20843 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Barril de placa negra	20844 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com