# Informações sobre o produto

## Top Tec MTF 5100 75W



## Descrição

Óleo para caixas de velocidades de alto rendimento e baixa viscosidade. Oferece um potencial de poupança de combustível elevado e uma protecção ideal contra o desgaste devido a uma excelente estabilidade frente ao cisalhamento. Graças às suas boas propriedades de viscosidade, proporciona um excelente conforto de mudança de velocidades sob todas as condições de funcionamento.



- excelente conforto de mudança de velocidades sob todas as condições de funcionamento
- garante baixo consumo de combustível
- excelente estabilidade ao cisalhamento
- excelente protecção contra o desgaste
- protecção ideal contra a corrosão
- boas propriedades de viscosidade/temperatura
- excelente comportamento de sincronização
- excelente estabilidade à oxidação

## Especificações / Autorizações

API GL4

A LIQUI MOLY também recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição

BMW 83 22 7 533 818 • BMW MTF LT-3 • Fiat 9.55550-MZ6 • Ford WSS-M2C 200-D2 • Peugeot Citroen (B71) 2310 • Toyota • VW G 052 178 • VW G 052 512 • VW G 052 726 • VW G 055 512 • VW G 060 726 • VW G 070 726

#### Dados técnicos

Classe SAE (óleos para engrenagens)

Densidade a 15°C

DIN 51757

Viscosidade a 40°C

75W

SAE J 306

0,86 g/cm³

DIN 51757

ASTM D 7042-04

Viscosidade a 100 °C 6 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viscosidade a -40°C (Brookfield) < 150000 mPas

ASTM D 2983-09

Índice de viscosidade 130

**DIN ISO 2909** 

Ponto de fluidez -42 °C

**DIN ISO 3016** 

Ponto de inflamação 224 °C

**DIN ISO 2592** 

Número de cor (ASTM) L 2,5

**DIN ISO 2049** 



## Campos de utilização

Especialmente desenvolvido para caixas de velocidades manuais e automáticas (DSG). Especialmente recomendado para a utilização em veículos das marcas Audi, BMW, Fiat, Ford, Seat, Škoda, Volkswagen, etc.

PI 29/07/10/2023

### Utilização

Respeitar as normas e especificações do fabricante do veículo ou do grupo. Apenas tem o efeito ideal quando usado sem misturas.

## Embalagens disponíveis

1 l Lata plástico 20842

D-GB-I-E-P

20 l Jerrycan plástico 20843

D-GB

60 l Barril de placa preta 20844

D-GB

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.