Información del producto

PI 17/08/18/2026

Motorbike Aceite para amortiguadores Race



Descripción

Aceite sintético para amortiguadores. Evita la formación de sedimentos y reduce la fricción y el desgaste. Inhibe la formación de espuma incluso en las condiciones de uso más duras. Absolutamente compatible con las juntas. Su singular fórmula proporciona un mejor contacto entre el neumático y la calzada. Esto aumenta la seguridad y el placer de conducción.

Propiedades

- excelente protección anticorrosiva
- alta protección contra el desgaste
- aumenta la seguridad de marcha
- evita la formación de incrustaciones
- excelente estabilidad de la viscosidad
- muy buena compatibilidad con las juntas
- evita la formación de espuma

Datos técnicos

Densidad a 15 °C	0,825 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	17,4 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	3,95 mm²/s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidad	124 DIN ISO 2909
Poder de desmulsibilidad a 54 °C	< 20 min DIN ISO 6614
Punto de fluidez	-63 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	220 °C DIN ISO 2592
Color / Aspecto	blue

Campos de aplicación

De uso universal en amortiguadores de motocicletas, ciclomotores, motociclos y otros vehículos de dos ruedas.

Aplicación

Observar las prescripciones de los fabricantes de los amortiguadores y el vehículo.

Envases disponibles

1 l Lata de plástico	20972 DE-EN-ES-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com