

Beschreibung

Hochwirksame Additivkombination zur direkten Anwendung über JetClean Tronic II. Entfernt typische Verschmutzungen und Ablagerungen im Ansaug- und Drosselklappenbereich. Löst und entfernt alle schmierigen Verunreinigungen wie Öl, Harz, Klebstoff usw. Gewährleistet die Funktionsfähigkeit beweglicher Teile und reduziert den Kraftstoffverbrauch. Erhöht die Betriebssicherheit benzinbetriebener Motoren.



Eigenschaften

- ausgezeichnete Reinigungswirkung
- ermöglicht Reinigung ohne Demontage
- schnelle Reinigung
- einfache Anwendung
- gebrauchsfertig
- Turbo- und Kat-getestet

Technische Daten

Form	flüssig
Viskosität bei 40 °C	<7 mm ² /s
Geruch	charakteristisch
Dichte bei 15 °C	0,894 g/cm ³
Flammpunkt	-18 °C
Farbe/Aussehen	hellgelb

Einsatzgebiet

Für den Ansaug- und Drosselklappenbereich. Einsatz nur in Ottomotoren!

Anwendung

Gebrauchsfertig zur unverdünnten Befüllung des JetClean Tronic II. Ausführliche Beschreibung der weiteren Anwendung in der Gebrauchsanweisung des JetClean Tronic II.

Erhältliche Gebinde

300 ml Dose Blech 20985
D-GB-E

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.