

Pro-Line JetClean Limpiador de sistemas de admisión de diésel



Descripción

Combinación de aditivos altamente eficaz para aplicar directamente con el JetClean Tronic II. Elimina la suciedad y los depósitos típicos en el área de la válvula de mariposa y de admisión. Disuelve y elimina las impurezas secas y viscosas, como hollín, aceite, etc. Garantiza el funcionamiento de las piezas móviles y reduce el consumo de combustible. Aumenta la seguridad de funcionamiento de los motores diésel.

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Propiedades

- excelente efecto de limpieza
- es posible la limpieza sin desmontaje
- aplicación rentable optimizada
- limpieza rápida
- listo para usar
- apto para filtros de partículas diésel
- probado en turbocompresores
- de fácil aplicación

Datos técnicos

Forma	liquid
Viscosidad a 40 °C	<7 mm ² /s
Olor	characteristic
Densidad a 15 °C	0,894 g/cm ³
Punto de combustión	-18 °C
Color / Aspecto	light yellow

Campos de aplicación

Para el área de la válvula de mariposa y de admisión.
¡Empleo solo en motores diésel!

Nota

Listo para usar sin diluir en el JetClean Tronic II.
Descripción detallada del modo de aplicación en las instrucciones de uso del JetClean Tronic II.

Aplicación

Listo para usar sin diluir en el JetClean Tronic II.
Descripción detallada del modo de aplicación en las instrucciones de uso del JetClean Tronic II.

Envases disponibles

300 ml Lata de chapa 20986
D-GB-E