Produktinformatie

PI 29/03/13/2024

Truck Series Complete Fuel System Cleaner



Beschrijving

Elimineert startproblemen en een onrustige loop van de motor. Zorgt voor een optimale verneveling. Verwijdert afzettingen aan inspuitsproeier, inlaatklep, bougie en verbrandingskamer. Voorkomt nieuwe afzettingen. Verzorgt alle delen van het benzine-injectiesysteem en beschermt het volledige brandstofsysteem tegen corrosie. Optimaliseert de gemeten uitstoot van uitlaatgassen en motorprestatie. Schone motoren verbruiken minder brandstof en stoten minder verontreinigende stoffen uit.

Eigenschappen

- reinigt het mengselbereidingssysteem alsmede inlaatventielen en verbrandingskamers
- voorkomt corrosie in het brandstofsysteem
- optimaliseert de prestaties
- genormaliseerd brandstofverbruik en uitlaatgaswaarden

Technische gegevens

Basis	additive mixture in liquid carrier
Kleur / uiterlijk	light yellow, clear
VbF-klasse	A II
Vlampunt	> 61 °C
Pourpoint	-45 °C
Vorm	liquid
Geur	characteristic
Viscositeit bij 40 °C	<7 mm²/s
Dichtheid bij 15 °C	0,7989 g/ml

Toepassings-Gebieden

Geschikt voor alle benzinemotoren.

Gebruik

Blik is voldoende voor max. 115 l brandstof. Voor optimale prestaties is een minimum vulling van 25 liter noodzakelijk. Telkens om de 2.000 km toevoegen voor het tanken.

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com