

Truck Series Diesel Performance and Protectant

Descrição

Optimiza o processo de combustão e repõe a capacidade original de potência do motor. Remove depósitos no sistema de injeção do gasóleo, assim como na câmara de combustão e impede a formação de novos depósitos. Melhora a lubrificação na totalidade do sistema de combustível. Aumenta o índice de cetano e melhora a capacidade de ignição do gasóleo. Protege contra a corrosão e desgaste. Optimiza os valores dos gases de escape e a potência do motor. Os motores limpos consomem menos combustível e reduzem as emissões poluentes.



contudo só pode aconselhar sem compromisso.

Características

- remove resíduos prejudiciais
- impede a formação de depósitos
- protege componentes caros contra desgaste e corrosão
- aumenta a suavidade de funcionamento
- aumenta o índice de cetano
- reduz a emissão de gases poluentes

Dados técnicos

Base	additive mixture in liquid carrier
Côr / aspecto	light brown, clear
Classe de VbF (legislação alemã para líquidos inflamáveis)	A III
Ponto de inflamação	63 °C
Ponto de fluidez	-36 °C
Forma	liquid
Odor	characteristic

Campos de utilização

Adequado para todos os veículos a gasóleo.

Utilização

O conteúdo da lata é suficiente para até 115 l de gasóleo. Para obter o efeito ideal, são necessários pelo menos 25 l. Adicionar a todos os 2000 km antes de abastecer.

Embalagens disponíveis

500 ml Lata chapa 20997
GB-F-RUS-ARAB

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável,