

Óleo para sistemas hidráulicos centralizados

Descrição

Os óleos da LIQUI MOLY para os sistemas hidráulicos centrais correspondem aos requisitos técnicos mais exigentes e adequam-se a variadas aplicações no ramo automóvel. As fórmulas cuidadosamente seleccionadas à base dos melhores materiais garantem um comportamento excelente face às temperaturas, garantindo o funcionamento a 100% dos sistemas mesmo sob as temperaturas mais baixas de -45 °C. Todos os óleos para sistemas hidráulicos centrais se destacam pela sua protecção contra o desgaste, envelhecimento, corrosão e também pelos valores de fricção ideais e baixa tendência para a formação de espuma.

Características

- óptima estabilidade ao envelhecimento
- excelentes propriedades de temperatura baixa
- boas propriedades de viscosidade/temperatura
- máxima estabilidade térmica
- protecção ideal contra a corrosão

A LIQUI MOLY recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição:

BMW 81 22 9 407 758 • DTFR 31B120 • Fiat 9.55550-AG3 • Ford WSS-M2C 204-A • MAN M 3289 • MB 345.0 • MB 345.1 • Opel 1940 766 • VW G 002 000 • VW G 004 000 • ZF TE-ML 02K

Dados técnicos

Viscosidade a 40°C	19,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	6,1 mm ² /s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidade	300 DIN ISO 2909
Côr / aspecto	green
Densidade a 15°C	0,825 g/cm ³ DIN 51757
Ponto de inflamação	150 °C DIN ISO 2592
Ponto de fluidez	-51 °C DIN ISO 3016
Propriedades de espuma a 24°C	50/0 ml ISO 6247
Propriedades de espuma a 93,5°C	35/0 ml ISO 6247

Campos de utilização

Este líquido hidráulico sintético com aditivos isentos de cinza é ideal para direcções, capotas electrohidráulicas, regulações do nível, suspensões

hidropneumáticas, sistemas de amortecimento, dispositivos de basculamento de cabinas, etc.

Utilização

Agitar bem antes de utilizar. Respeitar as normas e especificações do fabricante do veículo ou do grupo. Este óleo também se pode utilizar para abastecer sistemas. Apenas tem o efeito ideal quando usado sem misturas.

Embalagens disponíveis

1 l Lata plástico	1127 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Jerrycan plástico	1147 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Barril de placa preta	1148 DE-EN-ES-FR-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

