Información del producto
Special Tec AA 0W-16

PI 23/09/17/2026

Descripción
Aceite de motor antifricción de máxima categoría. Ofrece una excelente protección contra el desgaste, mantiene limpio el motor y asegura una rápida lubricación.



Propiedades
- óptima resistencia al envejecimiento
- funcionamiento suave del motor
- probado en turbocompresores y catalizadores
- alta seguridad de lubricación
- presión de aceite óptima bajo todas las condiciones de servicio
- alta estabilidad de cizallamiento
- excelente protección contra el desgaste
- excelente comportamiento térmico con altas y bajas temperaturas
- larga vida útil del motor
- excelente limpieza del motor
- rápida alimentación de aceite con temperaturas bajas

Especificaciones / Homologaciones
API SQ • ILSAC GF-7B

LIQUI MOLY recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.° de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:
Honda • Lexus • Suzuki • Toyota

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para motores)	0W-16 SAE J 300
Densidad a 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	38,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	7,2 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viscosidad a -35 °C (CCS)	⩽ 6200 mPas ASTM D 5293
Índice de viscosidad	155 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	⩾ 2,3 mPas ASTM D 5481
Punto de fluidez	-45 °C DIN ISO 3016
Pérdida de evaporación (Noack)	12,5 % CEC-L-40-A-93

Datos técnicos

Punto de combustión	230 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	8,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	0,9 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Campos de aplicación
Idóneo para modernos motores de gasolina asiáticos y americanos. Especial para intervalos largos de cambio de aceite y altas exigencias al motor.

Aplicación
Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos. La eficacia óptima solo se obtiene en el uso sin mezclar.

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	21326 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Bidón de plástico	21327 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Bidón de plástico	21328 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Bidón de plástico	21324 DA-DE-EN-ES-FI-FR-IT-NO-PT-SV
60 l Barril de placa negra	21325 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Barril de placa negra	21589 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com

exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com