

Reifenmontierpaste schwarz

Beschreibung

Wachsartiges Montagemittel mit spezieller Seifenkomponente. Abgestimmt auf die wirtschaftliche, fachgerechte Montage von Pkw-, Lkw- und Motorradreifen.

Eigenschaften

- hält die Reifenwulst geschmeidig
- wirkt Rostbildung entgegen
- verhindert Festkleben des Reifens an der Felge
- erleichtert die Montage/Demontage
- schnelltrocknend
- keine sichtbaren Rückstände auf Reifenkanten
- sehr ergiebig
- einfache Anwendung
- gute Gleitfähigkeit
- absolut hautverträglich
- geeignet für Runflat-Reifen
- geeignet für Reifendruck-Kontrollsystem RDKS
- einsetzbar bei neuesten Reifengenerationen
- trocknet nach Anbruch auch bei längerer Lagerung nicht aus
- biologisch abbaubar
- silikonfrei
- VOC-frei
- AOX-frei

Technische Daten

Basis	DEG, Seife
Farbe/Aussehen	schwarz
Dichte	~ 1 g/cm ³
pH-Wert	~ 8
Form	cremig, fest
Flammpunkt	~ 240 °C
Löslichkeit in Wasser	löslich
Geruch	schwach, geruchlos
Verarbeitungstemperatur	-10 bis +50
Lagerfähigkeit	60 Monate

Einsatzgebiet

Zur Reifenmontage aller gängigen Rad-/Reifenkombinationen. Speziell auch für Run-Flat-Reifen geeignet.

Anwendung

Dünn und gleichmäßig mit Pinsel oder Schwamm auf Reifenwulst auftragen. Bei Lkw- und EM-Reifen auch Felgenbett und Schrägschulterring einstreichen. Der Reifen rutscht dadurch leicht und ohne Beschädigung auf die Felge. Gewährleistet den technisch



einwandfreien Sitz des Reifens auf der Felge, was Voraussetzung für präzises Auswuchten ist und die spätere Demontage erleichtert. Die Vorschriften der Reifenhersteller sind zu beachten!

Erhältliche Gebinde

5 kg Eimer Kunststoff 21345
D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.