

## Pâte pour montage de pneus noire

### Description

Produit de montage cireux à base de composants de savon particuliers. Formulé pour le montage économique et conforme des pneus de motos, de camions et de voitures particulières.

### Propriétés

- préserve la souplesse du talon de pneu
- combat la rouille
- empêche le pneu de coller à la jante
- facilite le montage et le démontage
- séchage rapide
- ne laisse pas de résidus visibles sur l'arête du pneu
- très bon rendement
- utilisation simple
- bonne capacité de glissement
- excellente tolérance cutanée
- convient aux pneus Run-Flat
- convient au système de contrôle de la pression des pneus (TPMS)
- compatible avec les générations de pneus les plus récentes
- ne sèche pas après l'ouverture, même en cas de stockage longue durée
- biodégradable
- sans silicone
- sans COV
- sans AOX

### Données techniques

Base	DEG, soap
Couleur/aspect	black
Densité	~ 1 g/cm <sup>3</sup>
Valeur pH	~ 8
Forme	creamy, solid
Point d'inflammation	~ 240 °C
Solubilité dans l'eau	soluble
Odeur	weak, odourless
Température d'application	-10 bis +50
Stockage	60 Monate

### Champs d'application

Pour le montage des pneus de toutes les combinaisons de jante/pneu courantes. Convient en particulier aussi aux pneus Run Flat.

### Utilisation

Appliquer une couche mince et uniforme sur le talon du pneu à l'aide d'un pinceau ou d'une éponge. Pour les pneus de camions et d'engins de terrassement,



enduire également la base de la jante et l'anneau conique. Le pneu glisse ainsi facilement sur la jante, sans endommagement. Garantit une position parfaite du pneu sur la jante, ce qui est essentiel à un équilibrage précis du pneu et facilite le démontage ultérieur. Respecter les consignes des fabricants de pneus !

### Conditionnements disponibles

5 kg Seau plastique 21345  
D-GB-I-E-P

**Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.**