

Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB Formula**Beschrijving**

Krachtige motorolie voor 4-takt-scooters met droge koppeling of afzonderlijk gesmeerde transmissie. Voor maximale prestaties en uitstekende bescherming van de motor onder alle gebruiksomstandigheden. Zorgt voor zekere smering, optimale geluiddemping en minimale slijtage. De JASO MB-specificatie kenmerkt een bijzonder wrijving-reducerende eigenschap.

**Eigenschappen**

- wrijving- en slijtageverminderend
- optimale smering onder alle gebruiksomstandigheden
- optimaal motorvermogen
- garandeert een laag olieconsumptie
- optimale verouderingsstabiliteit

Specificaties / Goedkeuringen

API SN PLUS • JASO MB

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	10W-40 SAE J 300
Dichtheid bij 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	94,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	14,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	150 DIN ISO 2909
Viscositeit bij -25°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	10,0 % ASTM 5800 B
Vlampunt	222 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,8 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Voor lucht- en watergekoelde 4-takt-motoren, die aan normale tot zware gebruiksomstandigheden blootgesteld zijn.

Gebruik

Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nemen! **Aanwijzing:** Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.