Информация к продукту

PI 5/09/20/2022

Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB



Описание

Высокоэффективное моторное масло для 4-тактных мотороллеров с сухим сцеплением или же отдельно смазываемой коробкой передач. Для максимальной мощности и отличной защиты двигателя при любых условиях эксплуатации. Обеспечивает надежную смазку, оптимальное шумоглушение и низкий уровень износа. Спецификация JASO MB отмечает особое свойство по снижению трения.

Свойства

- снижает трение и износ
- оптимальная смазка при всех условиях применения
- оптимальная мощность мотора
- гарантирует низкое потребление масла
- оптимальная стабильность к старению

Спецификации / допуски

API SN PLUS • JASO MB

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	10W-40 SAE J 300
Плотность при 15°C	0,855 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	94,0 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,0 мм²/с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	150 DIN ISO 2909
Вязкость при -25 °C (CCS)	<= 7000 мПа•с ASTM D 5293
Температура застывания	-42 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	10,0 % ASTM 5800 B
Температура вспышки	222 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	7,0 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,8 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Сфера применения

Для 4-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые подвергаются нормальным и усложненным условиям эксплуатации.

Применение

При применении следует обратить внимание на предписания производителей горючего и транспортных средств.

Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, несмешанного с другими, продукта.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com