

Multispray PTFE

Descripción

Aceite multifuncional de alto rendimiento de viscosidad media. Crea una película lubricante muy adherente e hidrófoba y protege a la perfección contra corrosión y desgaste. Garantiza coeficientes de fricción bajos y llega hasta los puntos de lubricación de acceso más difícil.

Propiedades

- conserva los componentes en instalaciones eléctricas
- excelente protección anticorrosiva
- buena capacidad de fluencia
- aumenta la eficacia de la lubricación
- neutro frente a plásticos, pinturas, metales y maderas
- desprende piezas inmovilizadas y oxidadas
- no contiene resinas o ácidos

Datos técnicos

Forma	liquid
Base	combination of oil
Color / Aspecto	yellowish-brown, cloudy
Olor	characteristic
Margen de temperaturas de uso	-40 - +140 °C

Campos de aplicación

Para la lubricación y conservación de piezas de metal y de plástico. Para la máxima protección contra oxidación por contacto y la conservación de larga duración.

Aplicación

Rociar el punto que se debe tratar y dejar actuar. También pulveriza invertido.

Envases disponibles

500 ml Lata de aerosol	21617
	GB-E-I-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

