Informazioni sul prodotto
Spray multiuso PTFE

PI 11/09/15/2023

Descrizione
Olio multifunzionale potente e a media viscosità. Forma un film lubrificante altamente aderente, che è idrorepellente e funge da protezione ottimale contro la corrosione e l'usura. Riduce al minimo i coefficienti di attrito, il funzionamento in condizioni di emergenza e raggiunge anche punti di lubrificazione più difficilmente accessibili.

Caratteristiche
- conserva i componenti in impianti elettrici
- eccellente protezione dalla corrosione
- buona capacità di penetrazione
- aumenta l'azione lubrificante
- neutro nei confronti di materie plastiche, vernici, metalli e legno
- sblocca parti bloccate ed arrugginite
- non contiene resine o acidi

Dati Tecnici

Forma	liquid
Base	combination of oil
Colore/aspetto	yellowish-brown, cloudy
Odore	characteristic
Campo di temperatura di utilizzo	-40 - +140 °C

Settori di utilizzo
Per la lubrificazione e conservazione di parti in metallo e in plastica. Garantisce una protezione massima contro la corrosione da sfregamento durante la conservazione a lungo termine.

Utilizzo
Spruzzare sul punto da trattare e lasciare agire. Spruzza anche a testa in giù.

Contenuto delle confezione

500 ml Bomboletta aerosol	21617 GB-E-I-P

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com